

SPORTS SURFACES

SCHEDA TECNICA

GRANULO SBR

Granuli per sottofondi colati in situ

CARATTERISTICHE

Granulo SBR è un granulo derivato dai pneumatici fuori uso di colore nero. E' altamente indicato, in combinazione con i leganti poliuretanic, per la realizzazione di sottofondi elastici realizzati in opera.

DESCRIZIONE DEL PRODOTTO

Colore	Nero
Materia prima	Pneumatico fuori uso
Durezza Shore A	55 / 60
Granulometria	1 – 4 mm
Densità apparente	0,65 Kg/dm ³
Stabilità ai raggi UVA / UVB	Buona

*I dati contenuti nella presente scheda tecnica hanno valore indicativo e l'azienda si riserva di modificarli, per ragioni tecniche, senza alcun preavviso. Le soluzioni d'impiego proposte non sono esaustive della totalità di quelle adottabili ma rappresentano una casistica dell'esperienza di applicazione rilevata dalla Casali e pertanto hanno solo un valore indicativo. L'uso, sia proprio sia improprio, dei prodotti citati, ricade sotto l'esclusiva responsabilità dell'utilizzatore che è tenuto a una valutazione preventiva dell'idoneità del prodotto alle proprie esigenze, nonché alla massima cura nell'utilizzo di qualsiasi prodotto chimico. **Nota importante: per una migliore omogeneità cromatica dei prodotti che rimangono a vista, si consiglia di usare materiale di uno stesso lotto di produzione come mano a finire. L'Ufficio Tecnico della Divisione Sintetici Casali resta a disposizione per chiarimenti e per rispondere a richieste specifiche derivanti dalla natura dell'opera (tel. 071 9162095).***

CASALI
SPORT



Rev. 02/2018